

## contec<sup>®</sup> contaflexactiv

Position	Menge/ Einheit	Einh.- Preis	Gesamt
1.0001	<p><b>Fugenblech mit vollflächiger Aktivbeschichtung (Bentonit) für Arbeitsfuge Sohle / Wand</b></p> <p>Lieferung eines Fugenblechs mit vollflächiger aktiver Bentonit-Beschichtung und integriertem Befestigungsfuß zur Abdichtung der Arbeitsfuge Sohle / Wand gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, inkl. zugehöriger Stoßklammern Typ KA 18/3. Einbau nach Herstellervorgaben auf der Bodenplattenbewehrung.</p> <p>Einbindetiefe in den Sohlenbeton:            min. 30 mm Fugenblechbreite B:                                125 mm Zugelassen bis:                                     2,0 bar (20 m Wassersäule)</p> <p>Produkt:    contec<sup>®</sup> contaflexactiv ACF 125 plus <i>oder gleichwertig</i></p> <p>Vertrieb:    DYWIDAG-Systems International GmbH,                   Geschäftsbereich contec<sup>®</sup> Abdichtungssysteme</p> <p>.....lfm     .....€     .....€</p>		

1.0002

## **Fugenblech mit vollflächiger Aktivbeschichtung (Bentonit) für Arbeitsfuge Wand / Wand**

Lieferung eines Fugenblechs mit vollflächiger aktiver Bentonit-Beschichtung zur Abdichtung der Arbeitsfuge Wand / Wand gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, inkl. zugehöriger Stoßklammern Typ KA 18/3.  
Einbau nach Herstellervorgaben.

Einbindetiefe: ca. halbe Fugenblechbreite  
Fugenblechbreite B: 165 mm / 250 mm  
Zugelassen bis: 2,0 bar (20 m Wassersäule)

Produkt: contec<sup>®</sup> contaflexactiv ACR 165 plus oder ACR 250 plus  
*oder gleichwertig*

Vertrieb: DYWIDAG-Systems International GmbH,  
Geschäftsbereich contec<sup>®</sup> Abdichtungssysteme

.....lfm

.....€

.....€

1.0003

## **Fugenblech mit vollflächiger Aktivbeschichtung (Bentonit) für Arbeitsfuge Wand / Decke**

Lieferung eines Fugenblechs mit vollflächiger aktiver Bentonit-Beschichtung zur Abdichtung der Arbeitsfuge Wand / Decke gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, inkl. zugehöriger Stoßklammern Typ KA 18/3.  
Einbau nach Herstellervorgaben.

Einbindetiefe in den Deckenbeton: min. 30 mm  
Fugenblechbreite B: 125 mm  
Zugelassen bis: 2,0 bar (20 m Wassersäule)

Produkt: contec<sup>®</sup> contaflexactiv ACR 125 plus *oder gleichwertig*

Vertrieb: DYWIDAG-Systems International GmbH,  
Geschäftsbereich contec<sup>®</sup> Abdichtungssysteme

.....lfm

..... €

.....€