

contec[®] MSA contaflexactiv

Position	Menge/ Einheit	Einh.- Preis	Gesamt
1.0001	Fugenprofil für Sollrissfuge in Ortbetonwänden		
	Lieferung einer Sollrissfugenschiene mit beidseitiger aktiver Bentonit-Beschichtung und werkseitiger Steckverbindung zur Ausbildung von Sollrissfugen in Stahlbetonwänden. Einbau nach Herstellervorgaben.		
	Fugenschielenlänge	L = 150 cm	
	Zulassung gem. AbP:	bis 2,0 bar (20 m Wassersäule)	
	Fugenschielenbreite		
	() B = 10 cm	für Wandstärken 20-24 cm	
	() B = 12,5 cm	für Wandstärken 25-29 cm	
	() B = 15 cm	für Wandstärken 30-34 cm	
	() B = 17,5 cm	für Wandstärken 35-39 cm	
	() B = 20 cm	für Wandstärken 40-45 cm	
	Produkt:	contec [®] MSA contaflexactiv <i>oder gleichwertig</i>	
	Vertrieb:	DYWIDAG-Systems International GmbH, Geschäftsbereich contec [®] Abdichtungssysteme	
lfm€€
1.0002	Fugenprofil für Sollrissfuge in Fertigteil- / Elementwänden		
	Lieferung einer Sollrissfugenschiene mit beidseitiger aktiver Bentonit-Beschichtung und werkseitiger Steckverbindung zur Ausbildung von Sollrissfugen in Elementwänden /Fertigteilwänden. Einbau nach Herstellervorgaben.		
	Fugenschielenlänge	L = 150 cm	
	Zulassung gem. AbP:	bis 2,0 bar (20 m Wassersäule)	
	Fugenschielenbreite abhängig von Wandstärke und Schalendicke der Elementwand.		
	Wanddicke d:cm	
	Dicke Betonkerncm	
	Produkt:	contec [®] MSA-FT contaflexactiv <i>oder gleichwertig</i>	
	Vertrieb:	DYWIDAG-Systems International GmbH, Geschäftsbereich contec [®] Abdichtungssysteme	
lfm€€