

recostal® AFI / WFI

Position	Menge/ Einheit	Einh.- Preis	Gesamt
1.0001	Abschalung Sohle/Sohle mit bauseitigem Fugenband		
	<p>Lieferung einer Abschalung der Arbeitsfuge Sohle/Sohle mit Fugenband aus Pos. XXX. Abschalelemente aus Streckmetall, trapezprofiliert für „verzahnte Fuge“ nach DIN EN 1992-1-1; EC 2, mit Sicktiefe 2,5 cm. Einbau nach Herstellervorgaben.</p>		
	Sohlplattenstärke:cm	
	Abschalhöhe:cm	
	Fugenbandtyp:	
	Fabrikat:	recostal® 2000 AFI (Höhen < 50 cm) recostal® 2000 AFI-Z (Höhen ≥ 50cm) <i>oder gleichwertig</i>	
	Hersteller:	DYWIDAG-Systems International GmbH Geschäftsbereich recostal® Schalungssysteme	
lfdm€€
1.0002	Abschalung Wand / Wand mit Fugenband		
	<p>Lieferung einer Abschalung für Arbeitsfuge Wand/Wand mit Fugenband aus Pos. XXX. Abschalelemente aus Streckmetall, trapezprofiliert für „verzahnte Fuge“ nach DIN EN 1992-1-1; EC 2, mit Sicktiefe 2,5 cm. Einbau nach Herstellervorgaben.</p>		
	Wandstärke:cm	
	Abschalbreite:cm	
	Fugenbandtyp:	
	Fabrikat:	recostal® 2000 WFI <i>oder gleichwertig</i>	
	Hersteller:	DYWIDAG-Systems International GmbH Geschäftsbereich recostal® Schalungssysteme	
lfdm€€