

contec® Voltex - Flächenabdichtung

Position	Menge/ Einheit	Einh.- Preis	Gesamt
1.0001	Geotextile horizontale Bentonitabdichtung		
	<p>Lieferung einer geotextilen Bentonit-Abdichtung zum Einbau als Flächenabdichtung unter der Betonsohle und geneigten Betonflächen bis 45° gegen von außen drückendes Wasser ergänzend zur WU-Konstruktion. Überlappungsanteile, Verschnitte, Mehrmaterial für Vouten und Befestigungsmittel sind mit einzukalkulieren, Abrechnung erfolgt nach tatsächlich überdeckter Fläche. Einbau nach Herstellervorgaben vor der Betonage.</p>		
	<p>Produkt: contec® Voltex geotextile-Bentonit-Flächenabdichtung, Voltex Bentonit-Granulat <i>oder gleichwertig</i></p>		
	<p>Vertrieb: DYWIDAG-Systems International GmbH, Geschäftsbereich contec® Abdichtungssysteme</p>		
qm€€
1.0002	Geotextile vertikale Bentonitabdichtung		
	<p>Lieferung einer geotextilen Bentonit-Abdichtung zum vertikalen Einbau an Stahlbetonwänden gegen drückendes Wasser, ergänzend zur WU-Konstruktion. Überlappungsanteile, Verschnitte und Befestigungsmittel sind mit einzukalkulieren, Abrechnung erfolgt nach tatsächlich überdeckter Fläche. Einbau nach Herstellervorgaben auf der Wandaußenseite vor der Betonage.</p>		
	<p>Produkt: contec® Voltex geotextile-Bentonit-Flächenabdichtung, VAS Dichtstreifen <i>oder gleichwertig</i></p>		
	<p>Vertrieb: DYWIDAG-Systems International GmbH, Geschäftsbereich contec® Abdichtungssysteme</p>		
qm€€

1.0003

Verstärkung im Übergang Sohle/Wand

Lieferung einer geotextilen Bentonit-Abdichtungsbahn, b=50cm, zur Erstellung einer Verstärkung im Übergangsbereich Sohle / Wand. Überlappungsanteile, Verschnitte und Befestigungsmittel sind mit einzukalkulieren, Abrechnung erfolgt nach tatsächlich überdeckter Fläche. Einbau nach Herstellervorgaben vor der Betonage.

Produkt: contec® Voltex geotextile-Bentonit-Flächenabdichtung, VAS Dichtstreifen *oder gleichwertig*

Vertrieb: DYWIDAG-Systems International GmbH,
Geschäftsbereich contec® Abdichtungssysteme

.....lfdm.

.....€

.....€