

CF 303 / CFR 303 contaflex-Fugenblech

Anwendungsbereich / Wirkungsweise

- Abdichtung von Arbeitsfugen in WU-Betonkonstruktionen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser
- zugelassen gemäß ABP bis 16 m (1,6 bar) Wassersäule
- geeignet für Wasserwechselzonen
- Dichtwirkung durch Sperrdichtung mittels bitumenbeschichtetem Fugenblech
- die Beschichtung erhöht die Dichtwirkung durch verbesserten Haftverbund zum Beton

Technische Daten

Ausführungsart:	verzinktes Stahlblech 165 x 0,75 mm
Elementlänge:	2,00 m (CF 303), 10,00 m Rolle (CFR 303)
Beschichtung:	beidseitige, vollflächige Bitumenbeschichtung d = 0,8 mm
Schutzfolien:	zweiteilige, mittig geteilte Schutzfolie
Verpackungseinheit:	CF 303 - Paket à 10 Stück L = 2,00 m ¹⁾ CF 303 - Holzkiste à 100 Stück L = 2,00 m inkl. 100 Stoßklammern K18/3 CFR 303 - Rolle à 10,00 m ¹⁾
Zubehör:	¹⁾ Stoßklammern K18/3, Montageklammern K8/18/3, Standbügel H16, Steckbügel K17 (separat bestellen)
Lagerung:	trocken lagern und vor starker Sonneneinstrahlung schützen

Montage

Das contaflex-Fugenblech senkrecht auf die obere Bodenplattenbewehrung stellen und mit den entsprechenden Montageklammern in der Lage sichern (ca. 1 Klammer/m). Die Mindesteinbindetiefe in der Bodenplatte bzw. in den ersten Betonierabschnitt beträgt **t = 3 cm**. Bei Arbeitsfugen in Wänden und Bodenplatten wird die halbe Blechbreite als Einbindetiefe empfohlen.

Fugenblechübergänge und Stöße: Schutzfolie im Überlappungsbereich umschlagen, Fugenbleche **5 cm** überlappen und mit der zugehörigen Stoßklammer Typ K18/3 sichern. Anschließend die Schutzfolie wieder zurückschlagen. Die mittig geteilte Schutzfolie ist erst vor der Betonage der jeweiligen Betonierabschnitte komplett zu entfernen. Ecken sind bauseitig durch einfaches Umbiegen des contaflex-Fugenbleches von Hand zu erstellen.

contaflex-Fugenbleche mit flächiger Verschmutzung oder Beschädigung der Beschichtung dürfen nicht verarbeitet werden.

Produktkombinationen

recostal® 1000F	<i>Abschalelement mit Fugenblech inkl. contaflex-Beschichtung</i>
recostal® 2000F	<i>Abschalelement mit Fugenblech inkl. contaflex-Beschichtung</i>
recostal® 2000GT-F	<i>Abschalelement mit Fugenblech inkl. contaflex-Beschichtung</i>
recostal® 2000AFI	<i>Abschalelement für Fugenblech lose</i>
CFB	<i>contaflex-Fugenbandanschluss</i>

Prüfzeugnisse

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)

Arbeitsschutz

Schutzhandschuhe tragen