FTS / FTE Stoßfugenprofil

Anwendungsbereich

Abdichtung der Stoßfuge bei Elementwänden in WU-Konstruktionen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser

Technische Daten

Ausführungsart:	gekantetes Blechprofil incl. Bohrungen zur Befestigung, incl. Schlitze zur optionalen Bewehrungsführung, Stoßfugenprofil FTS, Eckfugenprofil FTE , Typenbezeichnung abhängig von Elementwandstärke d = 25 cm: FTS 250, FTE 250, d = 30 cm: FTS 300, FTE 300 *(weitere Typen auf Anfrage)*
Beschichtung:	beidseitige, vollflächige Polymerbitumenbeschichtung d = 0,8 mm
Schutzfolien:	vollflächige Schutzfolie
Material/Abmessung:	verzinktes Blech, Länge = 2,50 m
Lieferumfang:	Stoßfugenprofil, Stoßklammern #2
Verpackung:	auf Palette mit Folie verschweißt
Lagerung:	trocken und kühl lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und mechanischer Beschädigung schützen

Montage

Die FTS/FTE-Fugenprofile sind während der Montage der Elementwände fortlaufend einzubauen. Die FTS/FTE -Fugenprofile werden an der Außenschale des Elementwandstoßes im durch die vorhandenen Bohrungen vorgegebenen Abstand mittels Schlagdübeln befestigt.
Fugenblechübergänge und Stöße:
Schutzfolie im Überlappungsbereich umschlagen, Fugenbleche 5 cm überlappen und mit der zugehörigen Stoßklammer K18/3 sichern. In der Arbeitsfuge Sohle/Wand ist das **Eckfugenblech E-65** zu verwenden um einen exakten der FTE Fugenprofile zu gewährleisten. Anschließend die Schutzfolie wieder zurückschlagen.
Bei Umgebungstemperaturen unter 5°C wird empfohlen, alle Verbindungen von FTS/FTE -Fugenblechabschnitten untereinander leicht anzuwärmen.
FTS/FTE -Fugenbleche mit fehlender oder beschädigter Schutzfolie und solche mit flächiger Verschmutzung oder Beschädigung der Beschichtung dürfen nicht verarbeitet werden.

Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir, ggf. Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Produktkombinationen

CF/CFR 303	*contaflex-Fugenblech als Meterware oder auf Rolle*
E-165	*contaflex-Eckfugenblech*

Prüfzeugnisse

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP)

Arbeitsschutz

Schutzhandschuhe tragen.

Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir, ggf. Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
DYWIDAG-Systems International GmbH Fon: +49 (0)5731 / 7678-0 Internet www.contec-bau.de