

recostal[®] Keyboard KB

Anwendungsbereich

- Abschalung von trapezprofilierten Trennfugen in Hallenböden und Fahrbahnplatten
 - Fugenverguss nach Entfernung der aufgesteckten Profilkappe
 - Optional mit Verdollung
-

Technische Daten

Ausführungsart:	Blechtrapezprofil mit justierbarer Befestigung
Material/Abmessung:	verzinktes Keyboard-Stahlblechprofil H = 135 bzw. 180 mm, Fixierstange aus Rundstahl, PVC-Profilkappe, Fixierkeil aus Stahlblech
Lieferumfang:	Profil, Fixierstangen, Blechkeil, PVC-Profilkappe
Verpackung:	Palette, folienverschweißt
Lagerung:	keine Beschränkungen

Montage

Das recostal[®] Keyboard-Profil fluchtgerecht aufstellen und die Fixierstangen in den Untergrund einschlagen. Danach das Keyboard-Profil auf Höhe justieren und mit den Blechkeilen fixieren; ggf. bauseitige Bewehrung verlegen und Profilkappe aufsetzen.
Beide Seiten gleichmäßig betonieren. Bei einseitiger Betonage ist das Profil zusätzlich abzustützen.

Produktkombinationen

Dollen verzinkt $\varnothing 16$ oder 20 mm, Länge und Abstand nach statischem Erfordernis

Arbeitsschutz

Schutzhandschuhe tragen