recostal® Randschalung

Anwendungsbereich / Eigenschaften

recostal® Randschalung zur Abschalung von Betondecken und Sohlplatten im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau

- Selbsttragend bis H=50 cm
- keine zusätzliche Abstützung erforderlich
- kein Ausschalen
- schnelle Montage
- Ausführungen von Ecken durch einfache, bauseitige Anpassungen möglich

Technische Daten

Material:	verzinktes Stahlblech, verstärkt durch Stahlblechspanten
Elementlänge:	2,25 m
Elementhöhen:	14 bis 50 cm (größere Höhen auf Anfrage)
Verpackung:	auf Palette
Lagerung:	keine Beschränkungen

Montage

recostal® Randschalung wird auf der planebenen Sauberkeitsschicht durch Annageln im Abstand, der im Elementfuß vorgesehenen Nagellöcher, lagesicher und unverschiebbar befestigt. Bei dem Aufstellen auf einer Schottertragschicht sind entsprechende Erdnägel zu verwenden. Elementstöße werden durch einfaches Zusammenschieben der Elemente mit 3-4 cm Überlappung erstellt. Ecken werden durch Einschneiden des Blechfusses und Abknicken des Elementes bauseits hergestellt. Eine zusätzliche Abstützung ist bis zu einer Elementhöhe von 50 cm nicht erforderlich.

Produktkombinationen

recostal® Erdnägel

Arbeitsschutz

Schutzhandschuhe tragen

Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir, ggf. Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung sind vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
DYWIDAG-Systems International GmbH Fon: +49 (0)5731 / 7678-0 Internet www.contec-bau.de