

recoform[®] RT

Anwendungsbereich

Die universelle Bau- und Schalungsplatte recoform[®] RT ist eine formbare und robuste Hohlkammerplatte, welche schraubbar und schneidbar ist. Sie kann als universelle Schalungsplatte eingesetzt werden. Sie ist schimmel- und feuchtigkeitsfest, dauerhaft und 100% recyclingfähig.

Technische Daten

Ausführungsart:	Tafel (recoform [®] RT) Hohlkammerplatte		
Material:	Polypropylen		
Farbe:	blau		
Materialstärke:	10 mm		
Abmessung:	2,40m x 3,00 m	=	7,20 m ²
Gewicht:	1,80 kg/m ²	=	13,00 kg/Tafel
Erweichungspunkt:	Vicat +145 °C bei 10 N (ISO R 306)		
Schmelzpunkt:	+160 bis +165 °C (DSC)		
Lieferumfang:	Tafel		
Verpackung:	auf Palette, mit Folie verschweißt		

Verarbeitung

Einfacher Zuschnitt mit Klammernmesser

Produktkombinationen

Typ recoform[®] RL als Zuschnitte, werksseitig
Standbügel Typ S
Verbindungsstab Typ V20

Arbeitsschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Bei Benutzung eines Klammernmessers sind Schutzhandschuhe zu tragen.